



## Notice de montage Couveton

1

Nous conseillons de poser sur l'animal un premier tapis léger, en toile respirante (lin, coton, laine ou jute), qui va recueillir la transpiration de l'animal et toutes les salissures du pelage.

2

Posez le Couveton sur l'animal, la demi-lune à la hauteur des omoplates.



3

Soulevez le tissu du dessus, au niveau de la colonne vertébrale, afin d'enlever les éventuels plis et de créer à l'arrière, entre les fermetures velcro, une "ouverture" favorisant la ventilation.



4

Posez le bât.  
Les patins avant doivent être légèrement en arrière des omoplates.



5

Enfin, vérifiez que les 4 patins sont bien en appui sur la surépaisseur

6

**Bonus** - Le Couveton est très confortable pour faire la sieste

7

## Entretien du Couveton

- Astuce qui nous a été donnée par des couturières expérimentées : avant usage, tremper le couveton (sans son feutre) dans l'eau froide pendant une nuit, puis laissez-le sécher. Ainsi le rétrécissement sera moindre lors du premier lavage.
- Au retour de randonnée, enlevez le feutre du Couveton et mettez la housse de coton au lave-linge, à température modérée (30°). Si la couverture est vraiment sale, programmez le lave-linge pour un pré-lavage.
- Après séchage, il se peut qu'on observe un rétrécissement du tissu de coton. C'est tout-à-fait normal sur ce type de tissage. Si la plaque de feutre peine à rentrer dans la housse de coton après lavage, découpez les bords du feutre en conséquence.
- La double épaisseur de feutre au niveau du dos a été collée avec de la colle Néoprène. Il est très difficile de coller ensemble d'une manière durable deux plaques de feutre. Si au cours du temps elles se séparaient, refaites un collage avec le même type de colle. Toutefois, et contrairement aux notices, comme la colle a tendance à se laisser absorber par le feutre, mettez les deux plaques en contact immédiatement après avoir étendu la colle.